



Mer information

På Isovers internationella sida finns mer information.
[Läs mer här...](#)

ISOVER ULTIMATE FÖR MARINT BRUK

ULTIMATE är lösningen för brandsäkra konstruktioner vid fartygsbyggen och renoveringar. Sortimentet innebär stora fördelar vid installationer ombord, men även vid lagring och hantering av isoleringsprodukterna.

Med ULTIMATE marinprodukter tillgodoses de mest skiftande behov av brand-, ljud- och värmeisolering ombord.

ULTIMATE erbjuder som tillval olika ytskikt för exempelvis rengöringsmöjligheter och smutsavvisning. För att tillfredsställa individuella behov kan även speciallösningar gällande format och packning erbjudas.

Produkterna är certifierade enligt IMO-standard, Lloyd, US Coastguard och flertalet andra institut inom fartygssektorn.

På Isovers internationella sida finns mer information. [Läs mer här...](#)

Certifierade brandskyddslösningar för fartyg byggda i stål

Construction	ULTIMATE		Class	Between stiffener g/m ²	Around stiffener g/m ²	EC Type approval	% weight reduction up to*
A15 deck	U MFN 24	50 mm 50 mm stiffener	A15	1200	1200	JA	50 %
A15 bulkhead	U MFN 24	50 mm 50 mm stiffener	A15	1200	1200	JA	45 %
A30 deck	U MFN 24	50 mm 50 mm stiffener	A30	1200	1200	JA	30 %
A30 deck	U MFN 24 U MPN 66	50 mm 30 mm stiffener	A30	1200	1980	JA	5 %
A30 bulkhead	U MPN 36 U MPN 66	60 mm 30 mm stiffener	A30	2160	1980	JA	35 %
A60 deck	U MPN 36	60 mm 60 mm stiffener	A60	2160	2160	JA	32 %
A60 deck	U MPN 36 U MPN 66	60 mm 30 mm stiffener	A60	2160	1980	JA	35 %
A60 bulkhead	U MPN 48 U MPN 66	100 mm 40 mm stiffener	A60	4800	2640	JA	20 %
A60 bulkhead	U MPN 66 U MPN 66	2 x 30 mm 30 mm stiffener	A60	3960	1980	JA	30 %
A60 floating floor	U MPN 90	50 mm	A60	4500	-	JA	50 %

* Jämfört med andra motsvarande lösningar per augusti 2006 avseende konstruktionsdetaljer.
 Certifikaten är även giltiga för produkter med ytskikt.

Certifierade brandskyddslösningar för fartyg byggda i aluminium

Construction	ULTIMATE		Class	Between stiffener g/m ²	Around stiffener g/m ²	EC Type approval	% weight reduction up to*
A60 deck	U MPN 66 U MPN 66	2 x 30 mm, båda sidor 30 mm stiffener	A60	3960	3960	JA	40 %
A60 bulkhead	U MPN 66 U MPN 66	2 x 30 mm 2 x 30 mm stiffener	A60	3960	1980	JA	21 %

* Jämfört med andra motsvarande lösningar per augusti 2006 avseende konstruktionsdetaljer.
 Certifikaten är även giltiga för produkter med ytskikt.

Ytbeklädnad

Produkterna kan fås med olika typer av ytbeklädnader.

- Armerad aluminiumfolie
- Svart glasväv 120 g/m²
- Svart stapelfiber 60 g/m²
- Vit glasväv 220/420 g/m²
- Vit stapelfiber 40 g/m²
- Förstärkt stapelfiber 40 g/m²

