



Isover Vario Syllisolering

Kapillärbrytning, lufttätning och ljudisolering

Produktbeskrivning

Isover Vario Syllisolering används som luft- och kapillärbrytande tätning mellan syll och grund samt mellan byggelement. Produkten är smidig och har två längsgående förtjockningar som tar upp rörelser och små ojämnheter i fogar och element.

Syllisoleringen är av svart EPDM-cellegummi med en struktur av slutna celler omgiven av ett tätt skikt som ger utomordentliga tätningsegenskaper med mycket hög åldersbeständighet i normaltemperaturområdet -40°C till 40°C. Eftersom produkten är av cellegummi med bra värmeisoleringsförmåga bildar syllisoleringen inga köldbryggor.

Funktion

Isover Vario Syllisolering är en del i Isovers lufttätnings- och fuksäkringssystem.

Kapillärbrytning - produkten är mycket effektiv som en kapillärbrytande tätning.


Lufttätning – produkten ger mycket bra tätning både vid liten och stor hoptryckning.

Ljudisolering – produkten ger mycket bra ljudtätning mot tak, vägg och även mellan byggelement.


Teknisk specifikation

Material	Etylen Propylen Dien
Hållbarhet	Åldersbeständig
Bredd	Total: 100, 150, 170, 200 mm Förtjockningarna ca 12 mm Kanterna ca 20 mm
Tjocklek	Total tjocklek 10 mm Godstjocklek 2 mm
Färg	Svart


SYLLTÄTNING




BLOCKSKARVSTÄTNING



LJUDTÄTNING



HAMMARBANDSTÄTNING



Produktnamn	Artikelnummer	Längd	Bredd	Tjocklek	C, mm	Regelbredd	Rullar/kart.	lm/kart.
Isover Vario Syllisolering	35 438 10000	25000	100	10	50	70:95	6	150
Isover Vario Syllisolering	35 438 15000	25000	150	10	100	120:145	6	150
Isover Vario Syllisolering	35 438 17000	25000	170	10	118	170	5	125
Isover Vario Syllisolering	35 438 20000	25000	200	10	150	195	5	125

