

# Isover Vario TightTec B

## Tätar balkgenomföringar i klimatskärmen

### Produktbeskrivning





Isover Vario TightTec B är en produkt av åldersbeständig polyetenfolie. Produkten används för lufttätning av folien kring balkgenomföringar. Vid montage krävs två st balktätningar per balkgenomföring. Isover Vario TightTec B är patentsökt.

### Funktion

Att bygga lufttätt är en utmaning och ställer höga krav på projektören och montören. Isover Vario TightTec B underlättar arbetet och säkrar lufttättheten av folien kring balkgenomföringar. Tillsammans med Isovers lufttätningssystem får man komplett tätning av klimatskärmen vilket bidrar till fuksäkra och energieffektiva byggnader.

### Monteringsanvisning

Isover Vario TightTec B är lätt att vika upp och omsluta balken med hjälp av de streckade linjerna. Montaget görs i två steg. Börja med den första balktätningen underifrån och fäst fast den med häftklamrar i balken. Omslut därefter med den övre balktätningen. Tejpa sedan skarvarna med Isovers skarvprodukter som säkerställer lufttätningen. Genom att använda Isover Vario TightTec B runt balkgenomföringarna får man en säkrare lufttätthet samt en försegling som annars är svår att uppnå.



### Teknisk specifikation

<b>Material</b>	Åldersbeständig polyetenfolie
<b>Dimension</b>	Se tabell
<b>Tjocklek</b>	0,15 mm
<b>Färg</b>	Ljusblå
<b>Ånggenomgångsmotstånd</b>	$Z=2,0 \times 10^6 \text{ s/m}$ $S_D=50 \text{ m}$
<b>CE-märkt</b>	EN 13984
<b>P-märkt</b>	Certifikat 142104



Produktnamn	Artikelnummer	Storlek, mm (a x b)	Antal/kartong	Kartong/pall
Isover Vario TightTec B	35 449 06300	370 x 370	60	52