

## ISOVER InsulSafe® blanket

– Blåsduk för lösfillnadsisolering i slutna utrymmen

### Produktbeskrivning

ISOVER InsulSafe® blanket består av en tunn polypropenduk. Produkten är mycket rivstark och luftgenomsläpplig.

ISOVER InsulSafe® blanket är emballerad i en rulle som väger 14 kg och innehåller totalt 435 m<sup>2</sup>.



Artikelnummer	Bredd, dubbelvikt (mm)	Längd (mm)
35 449 06700	2900 (1450)	150 000

### Funktion

ISOVER InsulSafe® blanket är en del av ISOVER InsulSafe system. Produkten är anpassad till att vara ett mothåll vid lösullsfyllning av kompakta konstruktioner som väggar.

Genom att använda ISOVER InsulSafe® blanket blir montaget snabbt och så fylls luftfickor och tomrum effektivt. Systemet är anpassat till både nybyggnation och renovering.



### Arbetsanvisning

ISOVER InsulSafe® blanket monteras utanpå en regelstomme och ger ett starkt mothåll vid fyllning av ISOVER InsulSafe i väggen. Dock ska ett separat lufttätskikt, ISOVER Vario Xtra eller ISOVER Plastfolie, placeras efter lösullsfyllningen och säkra lufttäteten och fuktsäkerheten.

För att korrekt installera ISOVER InsulSafe® blanket, följ dessa steg:

1. Montera duken över hela det område som ska fyllas. Börja häfta längst upp på dukens överlapp och häfta vid varje 5 cm. Sträck duken ordentligt.
2. Häfta noggrant vid fönster och dörrar.
3. Häfta sedan längs nederkanten.
4. Stick in slangen nedåt och börja blåsa, flytta slangen kontinuerligt och flytta den gradvis uppåt efterhand som håligheten fylls. När botten är fylld, vrid slangen och fyll övre delen.
5. Fyll regelfacken ordentligt med ISOVER InsulSafe.
6. Klipp slutligen duken runt fönster och dörrar.
7. Glöm inte att därefter montera dit en lufttät och fuktsäker duk, t.ex. ISOVER Plastfolie eller ISOVER Vario Xtra.