



# ISOVER CLIMCOVER ALU2

Värme- och kondensisolering  
av ventilationskanaler

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

isover climcover CR alu2 används till värme- och kondensisolering av ventilationskanaler. isover climcover CR alu2 kan i övrigt användas till värmeisolering av rör och behållare samt isolering av kalla installationer.

## PRODUKT

isover climcover CR alu2 är tillverkad av obrännbar veckad glasull. Veckningen ger tryckhållfasthet. Glasullen är vattenavvisande och är inte kapillärsugande. Ytskiktet består av glastrådsarmerad aluminiumfolie.

## FÖRPACKNING

isover climcover CR alu2 leveras i krympplastad rulle på hög pall, 12 alt 18 rlr/pall. Pallstorlek 1200x1200x2550 mm.

## FORMAT

Art.nr	Längd mm	Bredd mm	Tjocklek mm	m <sup>2</sup> /pall	min kvant/best.
3524905003	4800	1200	50	103,68	
3524906003	4000	1200	60	86,40	
3524907003	3400	1200	70	73,40	10 pall
3524908003	3000	1200	80	64,80	
3524910003	3750	1200	100	54,00	

Produkten är en beställningsvara. Kontakta Kundservice.

## MONTERING OCH BEARBETNING

isover climcover CR alu2 tillskärns bäst med en storbladig kniv, som isover isolerkniv. CR-mattan monteras med bandning eller spirallindning. Vid kondensisolering tejpas samtliga skarvar med isover aluminiumtejp.

## DEKLARERAD VÄRMEKONDUKTIVITET ENL SS-EN ISO 13787:

Medeltemp °C	10	50	100	200	250
λ-värde W/m·°C	0,035	0,041	0,050	0,073	0,086

## Produktdata

**Förpackning:** Krympplastad rulle på hög pall  
**Euroklass:** A2-s1,do  
**Högsta användningstemperatur:** 250°C  
**Ytbeklädnaden:** Max 120°C  
**CE-märkt**  
**Densitet:** ca 35 kg/m<sup>3</sup>