

Isolering av foder till rök- och avgaskanaler

Innehavare/Utfärdat för

Saint-Gobain Sweden AB, ISOVER

Storgatan 29, SE-267 82, Billesholm, Sverige

Organisationsnummer: 556241-2592

Tel: 042-840 00

E-post: info@isover.se, Hemsida: www.isover.se

Produktbeskrivning

U Protect Wired Mat 2.0, nätmatta av mineralullsisolering med densitet 55 kg/m³.

U Protect Wired Mat 4.0, nätmatta av mineralullsisolering med densitet 66 kg/m³.

Avsedd användning

Isolering av foder till platsbyggda skorstenar enligt SS-EN 15287-1. Temperaturklass högst T400.

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis.

Termostabil vid temperatur 1000 °C enligt SP Metod 1550.

Värmeledningsförmåga enligt EN 13787 (enligt prestandadeklaration DE0002-Protect_en 14303(de-en-fr) 003 enligt EN 14303:2013, daterad 2016-02-15):

U Protect Wired Mat 2.0

Temperatur (°C)	10	50	100	150	200	300	400
Värmeledningsförmåga (mW/mK)	31	36	41	49	57	78	104

U Protect Wired Mat 4.0

Temperatur (°C)	10	50	100	150	200	300	400
Värmeledningsförmåga (mW/mK)	31	35	40	47	54	72	96

Tillhörande handlingar

-

Typgodkännande 0026/08 | 2019-08-22

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16/20

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 210-99-0716, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande företag:

Saint-Gobain Sweden AB, ISOVER, Billesholm

Bedömningsunderlag

Rapport nr F724390 från SP.

Kommentarer

Produkten omfattas av prestandadeklaration nr DE0002-Protect_en 14303(de-en-fr) 003 enligt EN 14303:2013. Prestandadeklarationen har utfärdats i enlighet med förordningen (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av tillverkaren.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2018-11-20.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2023-09-11.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Johan Åkesson

Annika Hermodsson