



ISOVER EASY FASADSKIVA OCH ISOPIGG

Effektiv fasadisolering med smart format

UNIKA FÖRDELAR

- Obrännbar glasull
- Formstabil
- Lättarbetat format
- Tidsbesparande infästningar (tillbehör)
- Konsumentanpassad förpackning

PRODUKTBESKRIVNING

Isover Easy Fasadskena är en styv glasullskiva. Detta är en premiumprodukt med ett deklarerat lambdavärde på 0,032 W/m²·°C. Skivan har Euroklass A2-s1;d0 och är obrännbar isolering. CE-märkt enligt SS-EN 13162. Produkten har det smarta formatet 1200x1200 mm vilket gör att den är mycket enkel att sätta upp och skivans förpackning är konsumentanpassad.

Isover Easy Fasadskena har ett helt unikt tillbehör som kallas IsoPigg. Denna artikel underlättar och påskyndar uppfästningen markant. Materialet är av tålig och åldersbeständig svart plast.

ISOVER EASY FASADSKIVA

Artikel-nummer	Tjocklek (mm)	Dimension (mm)	m ² /pall
3563305003	50	1200x1200	69,12
3563304503	45	2700x1200	90,72

ISOVER ISOPIGG

Artikel-nummer	Längd (mm)	Antal st/kart.
3544130001	30	250
3544130200	45	250
3544130100	50	250

FUNKTION

Isover Easy Fasadskena ett klokt val vid både nybyggnation och tilläggsisolering när man ska isolera utifrån. Skivan placeras bakom en ventilerad fasad.

Genom att placera Isover Easy Fasadskena heltäckande på en vindtät yttervägg, kommer den bakomliggande konstruktionen att hamna i ett torrare och varmare klimat. I jämförelse med traditionell uppregling där man har isolering mellan träreglarna.

Isover Easy Fasadskiva och IsoPigg

Isover Easy Fasadskiva tillhör vårt Easysortiment och har ett utmärkt isolervärde, vilket gör att man även sparar på utrymmet.

Isover IsoPigg är ett distansstöd och tillbehör kopplat till fasadsystemet som fungerar både som en bricka och distans, samt förhindrar att skivan trycks ihop.

ARBETSBESKRIVNING

Isover Easy Fasadskiva placeras på en vindtät yttervägg. Lämpligt vindskydd på stommen är Isover Bastion vindskydd. Skivan fästs med en IsoPigg mitt på skivan, med hjälp av en skruv eller spik. Därefter monteras ytterligare Isover Easy Fasadskiva runt om, skarv mot skarv. Vid varje skarv trycks Isover IsoPigg enkelt in, då denna kommer att fungera både som distans mellan bakomliggande stomme och spikläkt som fasadbeklädnaden sedan är placerad på.

Räkna med fyra stycken Isover IsoPigg/m².



SAINT-GOBAIN SWEDEN AB, ISOVER

267 82 Billesholm
Sverige

Tel.: 042-840 00
www.isover.se